

MDV

Acondicionadores de Aire



Hasta 21 SEER

mission
ELEGANCE

Calidad y eficiencia reflejada en elegancia moderna.



Diseño Optimizado

Procesador Alpha Energy con algoritmo Mission X. Mantiene la habitación fría con bajo consumo de energía.



Operación Silenciosa

Sonido de 20db para asegurar que todos en la familia duerman en armonía y sin ruidos innecesarios.



Modo E-Max

Capacidad de enfriar por de 8 horas con tan solo 1kWh de consumo energético.



Flujo de Aire 3D

Movimiento en múltiples direcciones para flujo de aire en toda la habitación.



Conexiones Inteligentes

Opción de conectividad WiFi vía USB Smart Kit, Amazon Echo y Google Home.



Recubrimiento PrimeGuard™

Mayor resistencia a la oxidación y corrosión para ofrecer larga durabilidad.



MODELOS:
MSAG11B-11CRFN1-BTOW | MSAG11B-11CRFN1-MTOW | MSAG11C-17CRFN1-MTOW | MSAG11D-22CRFN1-MTOW
Requiere instalación profesional - 110v & 220v Aplicaciones - Hasta 21 SEER
Consulte a su profesional de aire acondicionado para más detalles.



CIUDAD
AIRE

Somos Tu Outlet En Aires Acondicionados

WWW.CIUDADAIRE.COM




Acondicionadores de Aire


Especificaciones del Producto

Indoor		MSAG11B-12CRFN1-BT0WXTBM		MSAG11B-12CRFN1-MT0WXTBM		MSAG11C-18CRFN1-MT0WXTBM		MSAG11D-24CRFN1-MT0WXTBM	
Outdoor		MOX131-12CFN1-BT0WXT		MOX131-12CFN1-MT0WXT		MOX230-18CFN1-MT0WXT		MOX330-24CFN1-MT0WXT	
Power Supply		Ph-V-Hz	115V, 1Ph, 50/60Hz	208-230V, 1Ph, 50/60Hz	208-230V, 1Ph, 50/60Hz	208-230V, 1Ph, 50/60Hz	208-230V, 1Ph, 50/60Hz	208-230V, 1Ph, 50/60Hz	208-230V, 1Ph, 50/60Hz
Cooling	Capacity (Range)	Btu/h	11500(3300-12500)	11500(3030-12500)	17500(6050-18000)	22000(7700-24000)			
	Input	W	965	960	1570	2150			
	Rated Current	A	8.5	4.2	6.8	9.3			
	EER	Btu/w	11.9	11.98	11.26	10.2			
	SEER	Btu/w	21	21	21	20			
Minimum Circuit Ampacity	A		18	11	16	16			
	Input	W	/	/	/	/			
	Current	A	/	/	/	/			
Heating	COP	W/W	/	/	/	/			
	Max. Fuse	A	30	15	20	20			
Compressor	Type		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY			
	Capacity	W	2035/3255	2035/3255	4315	4315			
	Input	W	325/826	325/826	1090	1090			
	Rated Current(RLA)	A	13.3	5	11	12			
	Refrigerant Oil / Oil Charge	ml	ESTER OIL VG74 310	ESTER OIL VG74 310	ESTER OIL VG74 440	ESTER OIL VG74 440			
Indoor Fan Motor	Input	W	35.0	35	36.0	58.0			
	RLA	A	0.3	0.4	0.2	/			
	Speed(Hi/Mi/Lo)	r/min	1200/1040/960	1200/1040/960	1200/650	1100/650			
Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo)	m3/h		566/430/360	550/395/330	800/600/520	1000/800/680			
	CFM		332.94/252.94/211.76	323.53/232.35/194.12	470.59/352.94/305.88	588.24/470.59/400.00			
Indoor Noise Level (Hi/Mi/Lo)	dB(A)		40.5/35.5/33	40/35.5/30.5	46/38.5/31.5	47.5/39.5/36			
	Dimension(W*D*H)	mm	802x200x295	802x200x295	871x228x321	1082x234x337			
Indoor Unit	Packing (W*D*H)	mm	875x285x380	875x285x380	1045x305x405	1155x415x315			
	Net/Gross Weight	Kg	8.7/11.1	8.6/11	11.2/14.4	13.6/17.1			
	lbs.		19.18/24.47	18.98/24.25	24.69/31.75	29.98/37.70			
Outdoor Fan Motor	RLA	A	0.6	0.4	0.5	0.6			
	Speed	r/min	850/600	850/600	810/700/600	810/700/550			
Outdoor Air Flow	m3/h		1800	1800	2100	2300			
	CFM		1058.82	1058.82	1235.29	1352.94			
Outdoor Noise Level		dB(A)	54	54.5	55.5	56.5			
Outdoor Unit	Dimension(W*D*H)	mm	720x270x495	720x270x495	765x303x555	805x330x554			
	Packing (W*D*H)	mm	835x300x540	835x300x540	887x337x610	915x370x615			
	Net/Gross Weight	Kg	23/24.7	22/23.8	27.9/30.3	30.5/33.1			
	lbs.		50.71/54.45	48.50/52.47	61.51/66.80	67.24/72.97			
	oz		1410.66	1410.66	1410.9	1410.66			
Refrigerant Type		PSIG	550/340	550/340	550/340	550/340			
Refrigerant Piping	Liquid Side/ Gas Side	mm	6.35mm/12.7mm	6.35mm/12.7mm	6.35mm/12.7mm	9.52mm/15.9mm			
	Max. Refrigerant Pipe Length	m	25	25	30	30			
	ft		82.02	82.02	98.42	98.42			
	Max. Difference in Level	m	10	10	20	20			
	ft		32.81	32.81	65.62	65.62			
Connection Wiring			16AWG*4 Stranded, unshielded						
Control Type			Wireless Remote Control						

mission ELEGANCE



Diseño Optimizado



Tratamiento Anti-Corrosivo



Ahorros Extremos



CIUDAD AIRE

Somos Tu Outlet En Aires Acondicionados

WWW.CIUDADAIRE.COM

